



Fillettatura



FILETTATURA

TECHNIC


Filiera HSS-E5 (cobalto 5%) - STEAM - M - EN22568 - Forma B (GUN)

Filiere multi-applicazione ad alte prestazioni per acciai resistenti e inossidabili, grazie al substrato in cobalto e al trattamento STEAM.



- Acciaio rapido al 5% di cobalto
- Trattamento STEAM
- Speciale per acciai resistenti, inox e ghisa
- Comodità e precisione
- Durata superiore

MACCHINARI



APPLICAZIONI



CARATTERISTICHE



VANTAGGI

- Acciaio rapido al 5% di cobalto > Per usi generali su metalli fino a 1200 N/mm².
- Trattamento STEAM > Evita l'incollaggio a freddo. Coefficiente di attrito ridotto negli acciai.

1100411	EAN	Ø	P	d2	H	QTY	PZ
1100411020040	3221910711955	M2	0,4	16	5	1	1
1100411025045	3221910711962	M2,5	0,45	16	5	1	1
1100411030050	3221910711979	M3	0,5	20	5	1	1
1100411040070	3221910711986	M4	0,7	20	5	1	1
1100411050080	3221910711993	M5	0,8	20	7	1	1
1100411060100	3221910712006	M6	1	20	7	1	1
1100411070100	3221910712013	M7	1	25	9	1	1
1100411080125	3221910712020	M8	1,25	25	9	1	1
1100411090125	3221910712037	M9	1,25	25	9	1	1
1100411100150	3221910712044	M10	1,5	30	11	1	1
1100411110150	3221910712051	M11	1,5	30	11	1	1
1100411120175	3221910712068	M12	1,75	38	14	1	1
1100411140200	3221910712075	M14	2	38	14	1	1
1100411160200	3221910712082	M16	2	45	18	1	1
1100411180250	3221910712099	M18	2,5	45	18	1	1
1100411200250	3221910712105	M20	2,5	45	18	1	1
1100411220250	3221910712112	M22	2,5	55	22	1	1
1100411240300	3221910712129	M24	3	55	22	1	1
1100411270300	3221910712136	M27	3	65	25	1	1
1100411300350	3221910712143	M30	3,5	65	25	1	1
1100411330350	3221910712150	M33	3,5	65	25	1	1
1100411360400	3221910712167	M36	4	65	25	1	1
1100411390400	3221910712174	M39	4	75	30	1	1
1100411420450	3221910712181	M42	4,5	75	30	1	1



TECHNIC

Filiera HSS-E5 (cobalto 5%) - STEAM - MF - EN22568 - Forma B (GUN)


Filiera multi-applicazione ad alte prestazioni per acciai resistenti e inossidabili, grazie al substrato in cobalto e al trattamento STEAM.



- Acciaio rapido al 5% di cobalto
- Trattamento STEAM
- Speciale per acciai resistenti, inox e ghisa
- Comodità e precisione
- Durata superiore



Filettatura

MACCHINARI	APPLICAZIONI	CARATTERISTICHE
 	   	    

VANTAGGI

- Acciaio rapido al 5% di cobalto > Per usi generali su metalli fino a 1200 N/mm².
- Trattamento STEAM > Evita l'incollaggio a freddo. Coefficiente di attrito ridotto negli acciai.

1100441	EAN	Ø	P	d2	H	QTY	PZ
1100441080100	3221910712761	MF8	1	25	9	1	1
1100441100100	3221910712778	MF10	1	30	11	1	1
1100441100125	3221910712785	MF10	1,25	30	11	1	1
1100441120100	3221910712792	MF12	1	38	10	1	1
1100441120125	3221910712808	MF12	1,25	38	10	1	1
1100441120150	3221910712815	MF12	1,5	38	10	1	1
1100441140100	3221910712822	MF14	1	38	10	1	1
1100441140125	3221910712839	MF14	1,25	38	10	1	1
1100441140150	3221910712846	MF14	1,5	38	10	1	1
1100441160150	3221910712853	MF16	1,5	45	14	1	1
1100441180150	3221910712860	MF18	1,5	45	14	1	1
1100441200150	3221910712877	MF20	1,5	45	14	1	1
1100441220150	3221910712884	MF22	1,5	55	16	1	1
1100441240150	3221910712891	MF24	1,5	55	16	1	1
1100441300150	3221910712907	MF30	1,5	65	18	1	1



TECHNIC

Filiera HSS - EN22568 - M MF - Forma B (GUN)

Filiera ad alte prestazioni per acciai legati fino a 700N/mm², grazie al suo substrato HSS e alla sua geometria.



• Acciaio rapido

• Speciale acciai alluminio

MACCHINARI



APPLICAZIONI



CARATTERISTICHE



VANTAGGI

- Acciaio rapido > Per usi generali su acciaio fino a 950 N/mm², ghisa e alluminio.

1100371	Vecchio codice 801/2.950	EAN	Ø	P	d2	H	QTY	PZ
110037102004016		3221912353955	M2	0,4	16	5	1	1
110037102504516		3221912354112	M2,5	0,45	16	5	1	1
110037103005020		3221912354174	M3	0,5	20	5	1	1
110037103506020		3221912354181	MF3,5	0,6	20	5	1	1
110037104005020		3221912354631	MF4	0,5	20	5	1	1
110037104007020		3221912354211	M4	0,7	20	5	1	1
110037105007520		3221912354655	MF5	0,75	20	8	1	1
110037105007525		3221912354686	MF5	0,75	25	5	1	1
110037105008020		3221912354228	M5	0,8	20	7	1	1
110037106005020		3221912354693	MF6	0,5	20	7	1	1
110037106007520		3221912355386	MF6	0,75	20	7	1	1
110037106010020		3221912354242	M6	1	20	7	1	1
110037107007525		3221912354716	MF7	0,75	25	9	1	1
110037107010025		3221912354266	M7	1	25	9	1	1
110037108007525		3221912354723	MF8	0,75	25	9	1	1
110037108010025		3221912354730	MF8	1	25	9	1	1
110037108012525		3221912354273	M8	1,25	25	9	1	1
110037109010025		3221912354747	MF9	1	25	9	1	1
110037110007530		3221912354754	MF10	0,75	30	11	1	1
110037110010030		3221912354761	MF10	1	30	11	1	1
110037110012530		3221912354778	MF10	1,25	30	11	1	1
110037110015030		3221912354327	M10	1,5	30	11	1	1
110037111010030		3221912354785	MF11	1	30	11	1	1
110037111012530		3221912354792	MF11	1,25	30	11	1	1
110037111015030		3221912354440	M11	1,5	30	11	1	1
110037112007538		3221912354808	MF12	0,75	38	10	1	1
110037112010038		3221912354815	MF12	1	38	10	1	1
110037112012538		3221912354822	MF12	1,25	38	10	1	1
110037112015038		3221912354839	MF12	1,5	38	10	1	1
110037112017538		3221912354457	M12	1,75	38	14	1	1
110037113010038		3221912354846	MF13	1	38	10	1	1
110037113015038		3221912354853	MF13	1,5	38	10	1	1
110037114010038		3221912354884	MF14	1	38	10	1	1
110037114012538		3221912354891	MF14	1,25	38	10	1	1
110037114015038		3221912354907	MF14	1,5	38	10	1	1
110037114020038		3221912354679	M14	2	38	14	1	1
110037115010038		3221912354914	MF15	1	38	10	1	1
110037115015038		3221912354921	MF15	1,5	38	10	1	1
110037116010045		3221912354938	MF16	1	45	14	1	1
110037116012545		3221912354945	MF16	1,25	45	14	1	1
110037116015045		3221912354952	MF16	1,5	45	14	1	1
110037116020045		3221912354471	M16	2	45	18	1	1
110037118010045		3221912354969	MF18	1	45	14	1	1
110037118012545		3221912354976	MF18	1,25	45	14	1	1
110037118015045		3221912354983	MF18	1,5	45	14	1	1
110037118020045		3221912354990	MF18	2	45	14	1	1
110037118025045		3221912354488	M18	2,5	45	18	1	1
110037120010045		3221912355003	MF20	1	45	14	1	1
110037120012545		3221912355010	MF20	1,25	45	14	1	1
110037120015045		3221912355027	MF20	1,5	45	14	1	1
110037120020045		3221912355034	MF20	2	45	14	1	1
110037120025045		3221912354495	M20	2,5	45	18	1	1
110037122010055		3221912355058	MF22	1	55	16	1	1
110037122015055		3221912355065	MF22	1,5	55	16	1	1
110037122020055		3221912355072	MF22	2	55	16	1	1
110037122025055		3221912354501	M22	2,5	55	22	1	1
110037124010055		3221912355089	MF24	1	55	16	1	1
110037124015055		3221912355096	MF24	1,5	55	16	1	1
110037124020055		3221912355102	MF24	2	55	16	1	1
110037124030055		3221912354518	M24	3	55	22	1	1
110037125015055		3221912355119	MF25	1,5	55	16	1	1
110037126010055		3221912355126	MF26	1	55	16	1	1
110037126015055		3221912355133	MF26	1,5	55	16	1	1



1100371							
Vecchio codice 801/2.950	EAN	Ø	P	d2	H	QTY	PZ
110037126020055	3221912355140	MF26	2	55	16	1	1
110037127015065	3221912355157	MF27	1,5	65	18	1	1
110037127020065	3221912355164	MF27	2	65	18	1	1
110037127030065	3221912354525	M27	3	65	25	1	1
110037128015065	3221912355171	MF28	1,5	65	18	1	1
110037128020065	3221912355188	MF28	2	65	18	1	1
110037130015065	3221912355195	MF30	1,5	65	18	1	1
110037130020065	3221912355201	MF30	2	65	18	1	1
110037130035065	3221912354532	M30	3,5	65	25	1	1
110037133015065	3221912355218	MF33	1,5	65	18	1	1
110037133035065	3221912354549	M33	3,5	65	25	1	1
110037135015065	3221912355225	MF35	1,5	65	18	1	1
110037136030065	3221912355232	MF36	3	65	25	1	1
110037136040065	3221912354556	M36	4	65	25	1	1
110037139040075	3221912354563	M39	4	75	30	1	1
110037142015075	3221912355249	MF42	1,5	75	30	1	1
110037142030075	3221912355256	MF42	3	75	20	1	1
110037142045075	3221912354570	M42	4,5	75	30	1	1
110037145015090	3221912355263	MF45	1,5	90	22	1	1
110037145045090	3221912354587	M45	4,5	90	36	1	1
110037148050090	3221912354594	M48	5	90	36	1	1
110037152015090	3221912355270	MF52	1,5	90	22	1	1
110037152020090	3221912355287	MF52	2	90	22	1	1
110037152050090	3221912354600	M52	5	90	36	1	1



TECHNIC

Filiera sinistra HSS - EN22568 - M - Forma B (GUN)

Filettatura sinistra - Filiera ad alte prestazioni per acciai legati fino a 700 N/mm², grazie al substrato e alla geometria HSS.



- Acciaio rapido
- Filettatura sinistra
- Speciale acciai alluminio

MACCHINARI



APPLICAZIONI



CARATTERISTICHE



VANTAGGI

- Acciaio rapido > Per usi generali su acciaio fino a 950 N/mm², ghisa e alluminio.

1100391

Vecchio codice 831950	EAN	Ø	P	d2	H	QTY	PZ
110039103005020	3221912355294	M3	0,5	20	5	1	1
110039104007020	3221912355300	M4	0,7	20	5	1	1
110039105008020	3221912355317	M5	0,8	20	7	1	1
110039106010020	3221912355324	M6	1	20	7	1	1
110039108012525	3221912355331	M8	1,25	25	9	1	1
110039110015030	3221912355348	M10	1,5	30	11	1	1
110039112017538	3221912355355	M12	1,75	38	14	1	1



TECHNIC

Filiera HSS - EN22568 - UNC - Forma B (GUN)

Filiera ad alte prestazioni per acciai legati fino a 700N/mm², grazie al suo substrato HSS e alla sua geometria.



- Acciaio rapido
- Acciai speciali e allumini
- Comodità e precisione

MACCHINARI



APPLICAZIONI



CARATTERISTICHE



VANTAGGI

- Acciaio rapido > Per usi generali su acciaio fino a 950 N/mm², ghisa e alluminio.

1100471	Vecchio codice 804950	EAN	Ø	P	d2	H	QTY	PZ
11004710005		3221910713157	5"	40	20	5	1	1
11004710006		3221910713164	6"	32	20	5	1	1
11004710008		3221910713171	8"	32	20	5	1	1
11004710010		3221910713188	10"	24	20	7	1	1
11004710012		3221910713195	12"	24	20	7	1	1
11004710104		3221910713218	1/4"	20	20	7	1	1
11004710516		3221910713249	5/16"	18	25	9	1	1
11004710308		3221910713232	3/8"	16	30	11	1	1
11004710716		3221910713256	7/16"	14	30	11	1	1
11004710102		3221910713201	1/2"	13	38	14	1	1
11004710304		3221910713225	3/4"	10	45	18	1	1



TECHNIC

Filiera HSS - EN22568 - UNF - Forma B (GUN)

Filiera ad alte prestazioni per acciai legati fino a 700N/mm², grazie al suo substrato HSS e alla sua geometria.



- Acciaio rapido
- Acciai speciali e allumini
- Comodità e precisione

MACCHINARI



APPLICAZIONI



CARATTERISTICHE



VANTAGGI

- Acciaio rapido > Per usi generali su acciaio fino a 950 N/mm², ghisa e alluminio.

1100481	Vecchio codice 805950	EAN	Ø	P	d2	H	QTY	PZ
11004810005		3221910713263	5"	44	20	5	1	1
11004810006		3221910713270	6"	40	20	5	1	1
11004810008		3221910713287	8"	36	20	5	1	1
11004810010		3221910713294	10"	32	20	7	1	1
11004810012		3221910713300	12"	28	20	7	1	1
11004810104		3221910713324	1/4"	28	20	7	1	1
11004810516		3221910713355	5/16"	24	25	9	1	1
11004810308		3221910713348	3/8"	24	30	11	1	1
11004810716		3221910713362	7/16"	20	30	11	1	1
11004810102		3221910713317	1/2"	20	38	10	1	1
11004810304		3221910713331	3/4"	16	45	11	1	1



TECHNIC

Filiere HSS - EN24231 - BSW - Forma B (GUN)

Filiera ad alte prestazioni per acciai legati fino a 700N/mm², grazie al suo substrato HSS e alla sua geometria.



- Acciaio rapido
- Acciai speciali e allumini
- Comodità e precisione

MACCHINARI



APPLICAZIONI



CARATTERISTICHE



VANTAGGI

- Acciaio rapido > Per usi generali su acciaio fino a 950 N/mm², ghisa e alluminio.

1100501	EAN	Ø	P	d2	H	QTY	PZ
Vecchio codice 803950							
11005010108	3221910713492	1/8"	40	20	5	1	1
11005010532	3221910713553	5/32"	32	20	5	1	1
11005010316	3221910713522	3/16"	24	20	7	1	1
11005010104	3221910713485	1/4"	20	20	7	1	1
11005010516	3221910713546	5/16"	18	25	9	1	1
11005010308	3221910713515	3/8"	16	30	11	1	1
11005010716	3221910713577	7/16"	14	30	11	1	1
11005010102	3221910713478	1/2"	12	38	14	1	1
11005010508	3221910713539	5/8"	11	45	18	1	1
11005010304	3221910713508	3/4"	10	45	18	1	1
11005010708	3221910713560	7/8"	9	55	22	1	1
11005011000	3221910713584	1"	8	55	22	1	1



TECHNIC

Filiere HSS - EN24231 - BSP-G - Forma B (GUN)

Filiera ad alte prestazioni per acciai legati fino a 700N/mm², grazie al suo substrato HSS e alla sua geometria.



- Acciaio rapido
- Acciai speciali e allumini
- Comodità e precisione

MACCHINARI



APPLICAZIONI



CARATTERISTICHE



VANTAGGI

- Acciaio rapido > Per usi generali su acciaio fino a 950 N/mm², ghisa e alluminio.

1100491	EAN	Ø	P	d2	H	QTY	PZ
Vecchio codice 806950							
11004910108	3221910713393	1/8"	28	30	11	1	1
11004910104	3221910713386	1/4"	19	38	10	1	1
11004910308	3221910713416	3/8"	19	45	14	1	1
11004910102	3221910713379	1/2"	14	45	14	1	1
11004910508	3221910713423	5/8"	14	55	16	1	1
11004910304	3221910713409	3/4"	14	55	16	1	1
11004910708	3221910713430	7/8"	14	65	18	1	1
11004911000	3221910713447	1"	11	65	18	1	1
11004911104	3221910713461	1"1/4	11	75	20	1	1
11004911102	3221910713454	1"1/2	11	90	22	1	1



TECHNIC

Portafiliera Corpo in ghisa

Portafiliera per la formazione dei filetti. Eccellente trasmissione della coppia grazie al corpo in ghisa. Utilizzo manuale.



MACCHINARI



1110041	EAN	Descrizione	QTY	PZ
11100410205	3221910554477	Portafiliera. Corpo e maniglia in acciaio d2 20x5	1	1
11100410207	3221910554491	Portafiliera. Corpo e maniglia in acciaio d2 20x7	1	1
11100410254	3221910554309	Portafiliera. Corpo e maniglia in acciaio d2 25,4	1	1
11100410259	3221910554514	Portafiliera. Corpo e maniglia in acciaio d2 25x9	1	1
11100410381	3221910554316	Portafiliera. Corpo e maniglia in acciaio d2 38,1	1	1
11100410508	3221910554347	Portafiliera. Corpo e maniglia in acciaio d2 50,8	1	1
11100410635	3221910554354	Portafiliera. Corpo e maniglia in acciaio d2 63,5	1	1
11100413011	3221910554583	Portafiliera. Corpo e maniglia in acciaio d2 30x11	1	1
11100413810	3221910554590	Portafiliera. Corpo e maniglia in acciaio d2 38x10	1	1
11100413814	3221910554606	Portafiliera. Corpo e maniglia in acciaio d2 38x14	1	1
11100414514	3221910554613	Portafiliera. Corpo e maniglia in acciaio d2 45x14	1	1
11100414518	3221910554620	Portafiliera. Corpo e maniglia in acciaio d2 45x18	1	1
11100415516	3221910554637	Portafiliera. Corpo e maniglia in acciaio d2 55x16	1	1
11100415522	3221910554644	Portafiliera. Corpo e maniglia in acciaio d2 55x22	1	1
11100416518	3221910554651	Portafiliera. Corpo e maniglia in acciaio d2 65x18	1	1
11100416525	3221910554668	Portafiliera. Corpo e maniglia in acciaio d2 65x25	1	1

TECHNIC

Portafiliera finale Corpo in acciaio

Portafiliera all'estremità, consente l'allineamento delle filiere. Eccellente trasmissione della coppia grazie al corpo in ghisa. Utilizzo della macchina.



MACCHINARI



1110051	EAN	Descrizione	QTY	PZ
11100510254	3221910714642	Portafiliera finale. Corpo in acciaio. Ø25,4	1	1
11100510381	3221910714659	Portafiliera finale. Corpo in acciaio. Ø38,1	1	1